



LAVA

— MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES —

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES

*Más que productos,
soluciones para tu operación.*

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa mexicana dedicada a la distribución de llantas, lubricantes, refacciones y soluciones industriales para los sectores del transporte, la minería, la construcción y la industria.

Nos diferenciamos por ofrecer productos de calidad respaldados por marcas líderes, acompañados de asesoría técnica especializada y un servicio cercano que genera confianza y resultados.



“ Más que productos, soluciones para tu operación.”



MISIÓN

Contribuir al crecimiento y competitividad de nuestros clientes mediante el suministro de llantas, lubricantes, refacciones y soluciones para mantenimiento industrial, respaldados por marcas de prestigio, asesoría técnica especializada y un servicio cercano que genere confianza, eficiencia y valor a largo plazo.



VISIÓN

Consolidarnos como uno de los distribuidores más confiables y reconocidos del norte del país, distinguiéndonos por la calidad de nuestras soluciones, el profesionalismo de nuestro equipo y la capacidad de ser un socio estratégico para nuestros clientes.



VALORES

- ✓ Compromiso
- ✓ Integridad
- ✓ Servicio
- ✓ Calidad
- ✓ Innovación
- ✓ Trabajo en equipo



HISTORIA

LAVA nace con la convicción de ofrecer soluciones industriales confiables y un servicio diferente. Con el paso de los años hemos crecido junto a nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades y a los retos de cada industria, construyendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza y los resultados.

¿POR QUÉ ELEGIR LAVA?



MARCAS LÍDERES

Trabajamos con fabricantes reconocidos mundialmente por su calidad y desempeño.



ATENCIÓN PERSONALIZADA

Cada cliente recibe soluciones adaptadas a su operación y necesidades específicas.



ASESORÍA TÉCNICA

Recomendaciones respaldadas por experiencia y conocimiento del producto.



DISPONIBILIDAD

Respuestas ágiles para mantener la continuidad de tu operación.




SOPORTE COMERCIAL

Acompañamiento antes, durante y después de cada venta.



RELACIONES A LARGO PLAZO

Más que clientes, buscamos construir alianzas estratégicas.



MARCAS QUE DISTRIBUIMOS

Distribuidor de marcas reconocidas a nivel nacional con **respaldo técnico y garantía de fábrica.**



Firestone

LLANTAS

Rendimiento comprobado para las operaciones más exigentes.

BRIDGESTONE

LLANTAS

Innovación y tecnología japonesa para máxima seguridad y duración.

YOKOHAMA

LLANTAS

Desempeño superior en cualquier tipo de camino.



MICHELIN

LLANTAS

Líder mundial en tecnología, seguridad y eficiencia.

HANKOOK

LLANTAS

Calidad, rendimiento y excelente relación costo-beneficio.

WEST LAKE

LLANTAS

Soluciones confiables para transporte y carga pesada.

SUMITOMO

LLANTAS

Ingeniería japonesa con alto desempeño y durabilidad.

AMULET

LLANTAS

Opción económica y confiable para diversas aplicaciones.

GUTE ROAD

LLANTAS

Diseñadas para brindar seguridad y rendimiento en cada kilómetro.



**MARCAS LÍDERES
A NIVEL MUNDIAL**



**GARANTÍA
DE FÁBRICA**



**RESPALDO TÉCNICO
ESPECIALIZADO**



**DISPONIBILIDAD
NACIONAL**



Más que productos,
soluciones para tu operación.



TRANSPORTE



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA



ÍNDICE POR APLICACIÓN

LAVA
— MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES —



LLANTAS DE DIRECCIÓN (STEER)

Firestone

FS591



SUMITOMO

ST709



HANKOOK

AH37



GRANDSTONE

GT178



WEST LAKE

AS678



GOLDEN CROWN

AS180



AMULET

AF508



LLANTAS DE TRACCIÓN (DRIVE)

Firestone

FD663



MICHELIN

XDA 5+



TURNPIKE
TIRES

PRIME FORCE




TURNPIKE
TIRES

GD267



GUTE ROAD

GRD200



WEST LAKE

AD757



WEST LAKE

CR926B



AMULET

AD507



LARGA DISTANCIA

YOKOHAMA

717L



MICHELIN

XDA 5+



Firestone

FS591



WEST LAKE

AS678



REGIONAL

Firestone

Desempeño confiable para rutas regionales.

HANKOOK

Rendimiento y seguridad en cada kilómetro.

SUMITOMO

Durabilidad y economía para el transporte regional.

GUTE ROAD

Soluciones accesibles con buena relación costo-beneficio.

TURNPIKE
TIRES

Variedad de opciones para diferentes necesidades.

YOKOHAMA

Calidad japonesa para un desempeño consistente.

WEST LAKE

Alternativas versátiles para aplicaciones regionales.



MARCAS LÍDERES
A NIVEL MUNDIAL



GARANTÍA
DE FÁBRICA



RESPALDO TÉCNICO
ESPECIALIZADO



DISPONIBILIDAD
NACIONAL



MÁS QUE PRODUCTOS,
SOLUCIONES PARA
TU OPERACIÓN.



TRANSPORTE



MINERÍA



CONSTRUCCIÓN



INDUSTRIA





FS591

295/75R22.5 144/141L G



APLICACIÓN

Long Haul | Regional | Urbano



POSICIÓN

DIRECCIÓN

(STEER / ALL POSITION)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Excelente estabilidad direccional y confort de manejo.
- ✓ Diseño de cinco costillas que favorece el desgaste uniforme y reduce el ruido.
- ✓ Compuesto especial que brinda mayor kilometraje.
- ✓ Excelente desempeño en carreteras de larga distancia y rutas regionales.
- ✓ Mayor seguridad y control en todas las condiciones.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,101 mm
Profundidad de piso	15.5 mm
Índice de carga	144/141
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,365 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (850 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de transporte



Transporte de larga distancia



Transporte de combustible



Construcción



Transporte regional



Paquetería



FD663

285/75R24.5 144/141L G



APLICACIÓN

Long Haul | Regional | Urbano



POSICIÓN

TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de bloques profundos que proporciona excelente tracción y agarre.
- ✓ Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste para mayor kilometraje.
- ✓ Mayor resistencia a cortes, desgarros y arrastre lateral.
- ✓ Excelente desempeño en diferentes condiciones de camino.
- ✓ Evacuación eficiente de piedras para protección de la carcasa.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	282 mm
Diámetro total	1,053 mm
Profundidad de piso	21.0 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	18
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,270 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (850 kPa)
Carga máxima	2,800 kg / 2,575 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de transporte



Minería



Construcción



Transporte de combustible



Transporte regional



Transporte de larga distancia



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

Más que productos,
**soluciones para
tu operación.**



AMULET

AF508

MEDIDAS DISPONIBLES

- 11R24.5
- 295/75R22.5



APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
DIRECCIÓN (STEER)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Excelente estabilidad direccional y control.
- ✓ Diseño de 5 costillas que favorece el desgaste uniforme.
- ✓ Baja resistencia al rodamiento para mayor economía de combustible.
- ✓ Mayor confort de manejo en rutas regionales.
- ✓ Excelente rendimiento y kilometraje.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 - 300 mm (según medida)
Diámetro total	1,023 - 1,118 mm (según medida)
Profundidad de piso	14.5 mm
Índice de carga	146/143 - 149/146 (según medida)
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,127 - 3,377 mm (según medida)
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 - 3,250 kg (según medida)

RECOMENDADO PARA



Flotillas de transporte



Minería



Construcción



Transporte de combustible



Transporte de alimentos



Paquetería



Transporte regional



Transporte de larga distancia



AMULET

AD507

MEDIDA DISPONIBLE

- 11R24.5



APLICACIÓN
Long Haul



POSICIÓN
TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de bloques profundos para máxima tracción.
- ✓ Excelente desempeño y durabilidad en largas distancias.
- ✓ Compuesto especial que reduce el desgaste y aumenta el rendimiento kilométrico.
- ✓ Expulsores de piedras que evitan la retención y protegen la carcasa.
- ✓ Mayor seguridad y estabilidad en todo tipo de condiciones.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 - 300 mm (según medida)
Diámetro total	1,023 - 1,118 mm (según medida)
Profundidad de piso	13.0 mm
Índice de carga	146/143 (152/149)
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,127 - 3,377 mm (según medida)
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 - 3,550 kg (según medida)

RECOMENDADO PARA



Flotillas de transporte



Minería



Construcción



Transporte de combustible



Transporte de alimentos



Paquetería



Transporte regional



Transporte de larga distancia

LAVA

MANTENIMIENTO
Y SOLUCIONES



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

Más que productos,
**soluciones para
tu operación.**



PRIME FORCE

11R24.5**DRIVE****APLICACIÓN**

Long Haul | Regional

**POSICIÓN****TRACCIÓN (DRIVE)****BENEFICIOS PRINCIPALES**

- ✓ Excelente tracción en todo tipo de superficie.
- ✓ Diseño de bloques profundos que mejora el agarre y la capacidad de autolimpieza.
- ✓ Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste para mayor kilometraje.
- ✓ Carcasa reforzada que brinda mayor durabilidad y posibilidad de renovado.
- ✓ Desempeño confiable en rutas de larga distancia y servicio regional.

ÍCONOS DE USO**DIRECCIÓN****TRACCIÓN****ALL POSITION****LONG HAUL****REGIONAL****URBANO****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,101 mm
Profundidad de piso	19.0 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,346 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,750 kg

RECOMENDADO PARAFlotillas de
transporte

Minería



Construcción

Transporte de
combustibleTransporte de
alimentos

Paquetería

Transporte
regionalTransporte de
larga distancia

ST709

285/75R24.5

STEER / ALL POSITION



APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
DIRECCIÓN (STEER / ALL POSITION)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Excelente estabilidad direccional y respuesta en el manejo.
- ✓ Diseño de 4 costillas que promueve el desgaste uniforme y mayor vida útil.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento optimizado que brinda mayor kilometraje.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un viaje más cómodo.
- ✓ Gran rendimiento en aplicaciones regionales.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	283 mm
Diámetro total	1,053 mm
Profundidad de piso	16.0 mm
Índice de carga	144/141
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,204 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	2,800 kg / 2,575 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Minería



Construcción



Transporte de
combustible



Transporte de
alimentos



Paquetería



Transporte
regional



Transporte de
larga distancia





MICHELIN

XDA 5+

275/80R22.5

DRIVE



APLICACIÓN

Long Haul | Regional



POSICIÓN

TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Excelente tracción y desempeño en todo tipo de condiciones.
- ✓ Compuesto de banda de rodadura resistente al desgaste que brinda mayor kilometraje.
- ✓ Diseño de bloques optimizado que proporciona gran duración y resistencia al desgarre.
- ✓ Excelente evacuación de agua que ayuda a reducir el riesgo de hidropneumático.
- ✓ Desempeño confiable en rutas de larga distancia y servicio regional.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	276 mm
Diámetro total	1,059 mm
Profundidad de piso	20.5 mm
Índice de carga	149/146
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,220 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,250 kg / 3,000 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de transporte



Transporte de larga distancia



Transporte de combustible



Paquetería



Transporte de alimentos



Construcción



Minería



Transporte regional

LAVA

MANTENIMIENTO
Y SOLUCIONES



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

Más que productos,
**soluciones para
tu operación.**



GUTE ROAD®
TIRES

GRD200

11R22.5

DRIVE



APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Excelente tracción y agarre en diferentes condiciones de camino.
- ✓ Diseño de bloques anchos y profundos que brinda mayor tracción y estabilidad.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste que proporciona mayor kilometraje.
- ✓ Mayor resistencia a cortes y desgarres para una vida útil prolongada.
- ✓ Desempeño confiable en aplicaciones regionales.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,046 mm
Profundidad de piso	19.0 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,192 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte
regional



Transporte de
combustible



Paquetería



Transporte de
alimentos



Construcción



Minería

LAVA

MANTENIMIENTO
Y SOLUCIONES



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

Más que productos,
**soluciones para
tu operación.**

TURNPIKE
TIRES

GD267

11R22.5

DRIVE



APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Excelente tracción en diferentes condiciones de camino.
- ✓ Diseño de bloques con bordes profundos que mejora el agarre y la estabilidad.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste para mayor kilometraje.
- ✓ Mayor resistencia a cortes y desgarres.
- ✓ Desempeño confiable en aplicaciones regionales.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,042 mm
Profundidad de piso	18.5 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,180 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte
regional



Transporte de
combustible



Paquetería



Transporte de
alimentos



Construcción



Minería

LAVA

MANTENIMIENTO
Y SOLUCIONES



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

Más que productos,
**soluciones para
tu operación.**



GOLDEN CROWN

T I R E S

AS180

11R22.5

STEER / ALL POSITION



APLICACIÓN
Long Haul



POSICIÓN
DIRECCIÓN (STEER / ALL POSITION)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de costillas continuas que proporciona excelente estabilidad direccional y manejo.
- ✓ Desgaste uniforme que maximiza la vida útil de la llanta.
- ✓ Compuesto de banda optimizado para mayor resistencia al desgaste y al calentamiento.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un manejo más cómodo.
- ✓ Desempeño confiable en rutas de larga distancia.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,056 mm
Profundidad de piso	15.5 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,217 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte de
larga distancia



Transporte de
combustible



Paquetería



Transporte de
alimentos



Transporte
regional



Minería



Construcción

LAVA

MANTENIMIENTO
Y SOLUCIONES



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

Más que productos,
**soluciones para
tu operación.**

717L

LARGA DISTANCIA



APLICACIÓN
Larga distancia



POSICIÓN
DIRECCIÓN
(STEER / ALL POSITION)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de 4 costillas continuas que brinda excelente estabilidad direccional y desgaste uniforme.
- ✓ Compuesto de banda de rodadura de baja generación de calor que proporciona mayor kilometraje.
- ✓ Excelente rendimiento en largas distancias por su alta resistencia al desgaste.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un manejo más cómodo.
- ✓ Ideal para flotas que buscan rendimiento, seguridad y economía de combustible.

ÍCONOS DE USO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	276 mm
Diámetro total	1,048 mm
Profundidad de piso	15.0 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,191 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de transporte



Transporte de larga distancia



Transporte de combustible



Transporte de alimentos



Paquetería



Transporte regional

RY023

REGIONAL | TRANSPORTE URBANO



APLICACIÓN
Regional | Transporte urbano



POSICIÓN
TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de bloques profundos y anchos que proporciona excelente tracción y agarre.
- ✓ Compuesto resistente a cortes y desgarres, ideal para aplicaciones urbanas y regionales.
- ✓ Mayor estabilidad y rendimiento en recorridos con paradas frecuentes.
- ✓ Excelente evacuación de agua para mejor seguridad en piso mojado.
- ✓ Larga vida útil y bajo costo por kilómetro.

ÍCONOS DE USO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,034 mm
Profundidad de piso	19.0 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,156 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de transporte



Transporte regional



Transporte urbano



Recolección y distribución



Construcción



Paquetería



AD507

11R22.5

DRIVE



APLICACIÓN
Long Haul



POSICIÓN
TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de bloques profundos y robustos que brindan excelente tracción y agarre.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento de alta resistencia para un mayor kilometraje.
- ✓ Mayor resistencia a cortes, desgastes y arrastre lateral.
- ✓ Excelente desempeño en rutas de larga distancia.
- ✓ Diseño optimizado para una evacuación eficiente de agua y mayor estabilidad.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,034 mm
Profundidad de piso	20.5 mm
Índice de carga	144/142
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,155 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	2,800 kg / 2,625 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte de
larga distancia



Transporte de
combustible



Paquetería



Transporte de
alimentos



Transporte
regional



Construcción



Minería



AH37

11R22.5

STEER / ALL POSITION



APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
DIRECCIÓN / ALL POSITION

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de 4 costillas continuas que proporciona excelente estabilidad direccional y desgaste uniforme.
- ✓ Compuesto de banda optimizado que ofrece mayor rendimiento kilométrico.
- ✓ Excelente evacuación de agua que mejora el agarre en piso mojado y reduce el riesgo de hidroplaneo.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un manejo más cómodo.
- ✓ Desempeño confiable en aplicaciones regionales.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,034 mm
Profundidad de piso	15.5 mm
Índice de carga	144/142
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,155 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	2,800 kg / 2,625 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte
regional



Transporte de
combustible



Paquetería



Transporte de
alimentos



Construcción



Minería



CR926B

315/80R22.5

DRIVE



APLICACIÓN
Regional



POSICIÓN
TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de bloques profundos que proporciona excelente tracción y agarre.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento resistente al desgaste para mayor kilometraje.
- ✓ Mayor resistencia a cortes, desgarres y arrastre lateral.
- ✓ Excelente desempeño en diferentes condiciones de camino.
- ✓ Evacuación eficiente de piedras para protección de la carcasa.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	315 mm
Diámetro total	1,083 mm
Profundidad de piso	21.0 mm
Índice de carga	156/153 (150/147)
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	18
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,318 mm
Presión máxima de inflado	130 PSI (900 kPa)
Carga máxima	4,000 kg / 3,650 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte
regional



Transporte de
combustible



Minería



Construcción



Paquetería

AD757

11R24.5

DRIVE



APLICACIÓN
Regional | Long Haul



POSICIÓN
TRACCIÓN (DRIVE)

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de 5 costillas que brinda estabilidad y excelente rendimiento kilométrico.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento de baja generación de calor para mayor vida útil.
- ✓ Desgaste uniforme que mejora el rendimiento en largas distancias.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un viaje más cómodo.
- ✓ Excelente desempeño en rutas regionales y de larga distancia.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho de sección	279 mm
Diámetro total	1,101 mm
Profundidad de piso	15.5 mm
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Longitud de circunferencia	3,365 mm
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte de
larga distancia



Transporte de
combustible



Transporte
regional



Paquetería



Transporte
urbano



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

G

GRANDSTONE

TIRES

GT178

MEDIDA

295/75R22.5 146/143M H



POSICIÓN

STEER /
ALL POSITION

APLICACIÓN

LONG HAUL |
REGIONAL

PROFUNDIDAD

18/32"

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de 4 costillas continuas que proporciona excelente estabilidad direccional y manejo preciso.
- ✓ Compuesto de banda optimizado que ofrece alto rendimiento kilométrico en aplicaciones de larga distancia.
- ✓ Desgaste uniforme que maximiza la vida útil de la llanta.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un viaje más cómodo.
- ✓ Excelente desempeño en rutas de larga distancia y regionales.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	295/75R22.5 146/143M H
Índice de carga	146/143
Índice de velocidad	M (130 km/h)
Profundidad de piso	18/32"
Ancho de sección	298 mm
Diámetro total	1,014 mm
Radio estático cargado	470 mm
Circunferencia de rodadura	3,097 mm
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima (Sencilla/Dual)	3,000 kg / 2,725 kg

RECOMENDADO PARA

Flotillas de
transporteTransporte de
larga distanciaTransporte de
combustible

Paquetería

Transporte
regionalTransporte de
alimentos

Construcción



Minería



AS678

MEDIDA

295/75R22.5 144/141L



POSICIÓN
STEER /
ALL POSITION



APLICACIÓN
LONG HAUL



PROFUNDIDAD
18/32"



DISEÑADA PARA
ALTO
RENDIMIENTO

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de 4 costillas continuas que proporciona excelente estabilidad direccional y desgaste uniforme.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento de baja generación de calor para mayor vida útil.
- ✓ Excelente rendimiento en aplicaciones de larga distancia.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un viaje más cómodo.
- ✓ Desempeño confiable con gran economía de combustible.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	295/75R22.5 144/141L
Índice de carga	144/141
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Profundidad de piso	18/32"
Ancho de sección	298 mm
Diámetro total	1,014 mm
Radio estático cargado	470 mm
Circunferencia de rodadura	3,097 mm
Capas (PR)	16
Tipo	Radial
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima (Sencilla/Dual)	2,800 kg / 2,575 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte de
larga distancia



Transporte de
combustible



Paquetería



Transporte
regional



Transporte de
alimentos



Construcción



Minería



CALIDAD
GARANTIZADA



ASESORÍA
TÉCNICA



RESPALDO
DE FÁBRICA

Más que productos,
**soluciones para
tu operación.**



GREENDRAGON HF111



DESEMPEÑO
EN CADA KILÓMETRO

MEDIDA

295/75R22.5 18PR



POSICIÓN

STEER /
ALL POSITION



APLICACIÓN

REGIONAL |
LONG HAUL



PROFUNDIDAD
DE PISO

18/32"

BENEFICIOS PRINCIPALES

- ✓ Diseño de 4 costillas continuas que brindan excelente estabilidad direccional y desgaste uniforme.
- ✓ Compuesto de banda de rodamiento resistente al calor que prolonga la vida útil de la llanta.
- ✓ Excelente rendimiento kilométrico en aplicaciones de larga distancia y regionales.
- ✓ Bajo nivel de ruido para un viaje más cómodo.
- ✓ Excelente tracción y agarre en diferentes condiciones de camino.

ÍCONOS DE USO



DIRECCIÓN



TRACCIÓN



ALL POSITION



LONG HAUL



REGIONAL



URBANO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	295/75R22.5 18PR
Índice de carga	144/141
Índice de velocidad	L (120 km/h)
Profundidad de piso	18/32"
Ancho de sección	298 mm
Diámetro total	1,014 mm
Radio estático cargado	470 mm
Circunferencia de rodadura	3,097 mm
Capas (PR)	18
Tipo	Radial
Presión máxima de inflado	120 PSI (830 kPa)
Carga máxima (Sencilla/Dual)	2,800 kg / 2,575 kg

RECOMENDADO PARA



Flotillas de
transporte



Transporte de
larga distancia



Transporte de
combustible



Paquetería



Transporte
regional



Transporte de
alimentos



Construcción



Minería



ESTAMOS PARA SERVIRTE

En LAVA Mantenimiento y Soluciones, estamos comprometidos en ofrecerte las mejores soluciones en llantas, lubricantes y refacciones para mantener tu flota siempre en movimiento.

**Contáctanos y recibe
asesoría personalizada.**



CONTÁCTANOS



TELÉFONO

614-254-2872
614-117-9254



CORREO ELECTRÓNICO

msi_lava@outlook.com



DIRECCIÓN

Calle Hidalgo de Parral #1719
Chihuahua, Chih.



HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

¿POR QUÉ ELEGIR A LAVA?



PRODUCTOS DE
CALIDAD PREMIUM



ASESORÍA
ESPECIALIZADA



ENTREGA RÁPIDA
Y CONFIABLE



RESPALDO DE
LAS MEJORES MARCAS

**MÁS QUE PRODUCTOS,
SOLUCIONES PARA TU OPERACIÓN.**

*¡Gracias por confiar en **LAVA!***



LLÁMANOS HOY

y lleva tu flota al siguiente nivel
con las mejores marcas
y el mejor respaldo.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE MARCAS LÍDERES

Firestone

YOKOHAMA

BRIDGESTONE

HANKOOK

Y MÁS...